

Afzonderlijke componenten	Duur garantie	Garantiecriterium	Garantie-uitsluitingen en -voorwaarden
PVC kunststofprofielen doorgekleurd zonder folie	10jaar	Tegen verkleuring en scheurvorming op het oppervlak, overeenkomstig de eisen van de kwaliteitszekering voor kunststof ramen Ral-GZ 716/1 (paragraaf 2.13 weervastheid na kunstmatige weersinwerking)	<ul style="list-style-type: none"> - Naleving van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor het gebruik, het onderhoud en de reiniging volgens de brochure gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies. - Naleving van de instructies voor het correcte hanteren van Finstral-producten bij transport, opslag en inbouw. <p><u>Uitsluitingen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschadigingen die na levering van de waar ontstaan zijn. - Beschadigingen die zijn teweeggebracht door andere bouwmaterialen (chemicaliën, lijm, mortel, kalkspatten,...)
PVC kunststofprofielen gelakt	5jaar		<ul style="list-style-type: none"> - Naleving van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor het gebruik, het onderhoud en de reiniging volgens de brochure gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies. - Naleving van de instructies voor het correcte hanteren van Finstral-producten bij transport, opslag en inbouw. <p><u>Uitsluitingen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschadigingen die na levering van de waar ontstaan zijn. - Beschadigingen die zijn teweeggebracht door andere bouwmaterialen (chemicaliën, lijm, mortel, kalkspatten,...) - Corrosie door milieu-invloeden
Aluminiumprofielen gepoedercoat	10jaar	Tegen verkleuring van het oppervlak overeenkomstig de eisen van de QUALICOAT kwaliteitsrichtlijnen	<ul style="list-style-type: none"> - Naleving van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor het gebruik, het onderhoud en de reiniging volgens de brochure gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies. - Naleving van de instructies voor het correcte hanteren van Finstral-producten bij transport, opslag en inbouw. <p><u>Uitsluitingen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschadigingen die na levering van de waar ontstaan zijn. - Beschadigingen die zijn teweeggebracht door andere bouwmaterialen (chemicaliën, lijm, mortel, kalkspatten,...) - Corrosie door milieu-invloeden
Aluminiumprofielen geëloxeerd	10jaar	Tegen verkleuring van het oppervlak overeenkomstig de eisen van de QUALANDO kwaliteitsrichtlijnen	<ul style="list-style-type: none"> - Naleving van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor het gebruik, het onderhoud en de reiniging volgens de brochure gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies. - Naleving van de instructies voor het correcte hanteren van Finstral-producten bij transport, opslag en inbouw. <p><u>Uitsluitingen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschadigingen die na levering van de waar ontstaan zijn. - Beschadigingen die zijn teweeggebracht door andere bouwmaterialen (chemicaliën, lijm, mortel, kalkspatten,...) - Corrosie door milieu-invloeden
Isolatieglas Finstral geproduceerd	8Jaar	<p>Tegen het condenseren van de glazen in de ruimte tussen de ruiten overeenkomstig EN-1279-2.</p> <p>Zichtbare gebreken aan het glas worden beoordeeld volgens de richtlijn ter beoordeling van de visuele kwaliteit voor de bouwbranche van de Federale Duitse gilde van de glasarbeid.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Naleving van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor het gebruik, het onderhoud en de reiniging volgens de brochure gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies. - Naleving van de instructies voor het correcte hanteren van Finstral-producten bij transport, opslag en inbouw. <p><u>Uitsluitingen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Interferentieverschijnselen

			<ul style="list-style-type: none"> - Glasbreuk en beschadigingen die na levering of door toedoen van ondeskundige reiniging zijn ontstaan. - dampvorming aan de buitenkant van het glas.
Raambeslag	5jaar	Op langdurig functioneren, gecontroleerd volgens EN 1191 Op corrosiebescherming volgens EN 1670	<ul style="list-style-type: none"> - Naleving van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor het gebruik, het onderhoud en de reiniging volgens de brochure gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies. - Naleving van de instructies voor het correcte hanteren van Finstral-producten bij transport, opslag en inbouw. <p><u>Uitsluitingen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ondeskundig en niet beoogde toepassingen en ingrepen. - Corrosie door milieu-invloeden.
Aluminiumrolluiken	5jaar	Tegen verkleuring van het oppervlak overeenkomstig de eisen van de ECCA kwaliteitsrichtlijnen.	<ul style="list-style-type: none"> - Naleving van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor het gebruik, het onderhoud en de reiniging volgens de brochure gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies. - Naleving van de instructies voor het correcte hanteren van Finstral-producten bij transport, opslag en inbouw. - Bewegingsvrijheid zonder obstakels moet gewaarborgd zijn. <p><u>Uitsluitingen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corrosie door schadelijke milieu-invloeden.
Elektrische aandrijvingen	4jaar	Tegen gebreken die een essentiële functie in het gedrag brengen.	<ul style="list-style-type: none"> - Naleving van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor het gebruik, het onderhoud en de reiniging volgens de brochure gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies. - Naleving van de instructies voor het correcte hanteren van Finstral-producten bij transport, opslag en inbouw. - Bewegingsvrijheid zonder obstakels moet gewaarborgd zijn. - Bescherming tegen vochtigheid. <p>Vakkundige montage.</p>