

| Afzonderlijke componenten | Duur garantie | Garantiecriterium | Garantie-uitsluitingen en -voorwaarden |
|----------------------------------|---------------|---|---|
| Aluminiumprofielen gepoedercoat | 10jaar | Garantie tegen onthechting, afbladeren en de vorming van de blaasjes in de oppervlaktelaag. | <p>Naleving van de bediening -en onderhoudsvoorschriften volgens de brochure van de onderhoudsvoorschriften.</p> <p><u>Uitsluitingen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - De natuurlijke beïnvloeding van de kleurtoon en van de glansgraad door de weersgesteldheid wordt niet door de garantie gedekt. - Schade die het gevolg is van een onvakkundige bewerking en/ behandeling van de gelakte of geanodiseerde aluminium gedeeltes. - De moffel laag/anodisatie met uitzondering van de bezonning aan geen andere warmtebelasting van meer dan 70°C wordt blootgesteld. - Dat er geen wijziging is opgetreden van de atmosferische omstandigheden aan de standplaats van het gebouw, zoals bv de invloed van emissies die nadelig zijn voor de lak-of anodisatielaag. - Dat aan het gebouw geen directe of zelfs indirecte contacten zijn of waren, die nadelig zijn voor de gemoffelde/ geanodiseerde aluminiumelementen, zoals bv met strooizout, zuren, kerosine en andere (een indirect contact bedoelt het regenwater dat van een koperen dak vloeit, een koperen beplanking, of dergelijke). - Geen mechanische beschadiging van de laklaag tot de schade heeft geleid (lasspatten, slijpresten,...). <p>De schade niet ontstaan is door gebrek aan onderhoud.</p> |
| Aluminiumprofielen geëloxeerd | 10jaar | | <p>Naleving van de bediening -en onderhoudsvoorschriften volgens de brochure van de onderhoudsvoorschriften.</p> <p><u>Uitsluitingen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebreken aan de oppervlakte of in de massa (smeltpunten, luchtblaasjes, krasjes). - Optische afwijkingen (interferenties, kleurenspectrum bij het hard worden), |
| Isolatieglas Schuco geproduceerd | 10jaar | Tijdens de garantietijd geen vermindering optreden van de transparantie, die te wijten is aan de condensatie of aan de stofvorming binnen de spouw tussen de ruiten. Dit berust op de normen STS 52.0 alinea 6.2 en NBN S23-002 zoals TV 221 voor de plaatsing van ruiten | <p>Naleving van de bediening -en onderhoudsvoorschriften volgens de brochure van de onderhoudsvoorschriften.</p> <p><u>Uitsluitingen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebreken aan de oppervlakte of in de massa (smeltpunten, luchtblaasjes, krasjes). - Optische afwijkingen (interferenties, kleurenspectrum bij het hard worden), |

| | | | |
|----------------------------------|--------|--|---|
| | | met voegen en TV 176 voor de plaatsing van ruiten in een dak. | <p>die binnen de toleranties liggen, die bepaald is door de norm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barometrische invloeden die leiden tot sommige vervormingen in de weerkaatste beelden of de dubbele perceptie ervan, vb autolichten, interferenties. - Vorming van condensatie op de kamerkant van het isoleerglas. <p>Thermische en mechanische glasbreuk. Gewapend glas als enkele of dubbele beglazing.</p> |
| Raambeslag | 2jaar | Het functioneren van de beslagen volgens de normen | <p>Naleving van de bediening -en onderhoudsvoorschriften volgens de brochure van de onderhoudsvoorschriften.</p> <p><u>Uitsluitingen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ondeskundig en niet beoogde toepassingen en ingrepen. - Corrosie door milieu-invloeden. |
| Elektrische aandrijvingen | 1 jaar | Tegen gebreken die een essentiële functie in het gedrag brengen. | <p>Naleving van de bediening -en onderhoudsvoorschriften volgens de brochure van de onderhoudsvoorschriften.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewegingsvrijheid zonder obstakels moet gewaarborgd zijn. - Bescherming tegen vochtigheid. <p>Vakkundige montage</p> |